

Capacidad - 590SN

NOTA: Las máquinas con el paquete opcional para temperaturas extremadamente frías (SCWP) utilizan los líquidos SCWP recomendados. Su máquina llevará una etiqueta que indica que está equipada con la opción SCWP. La etiqueta está en el lado izquierdo del motor, cerca de la etiqueta de mantenimiento.

Caja del cigüeñal del motor

Especificación estándar:	CASE AKCELA UNITEK NO. 1™ SBL CJ-4 SAE 10W-40
Especificación de SCWP:	CASE AKCELA UNITEK NO. 1™ SSL CJ-4 SAE 0W-40
Capacidad:	
Con cambio de filtro	13.6 L (14.4 US qt)

Depósito de combustible

Especificación estándar:	ASTM D975 Grade No. 2-D S15 (Diésel n.º 2)
Especificación de SCWP:	Mezcla de combustible diésel de invierno con un aditivo para combustible diésel para bajas temperaturas
Capacidad:	159 L (42 US gal)

NOTA: Póngase en contacto con el concesionario CASE CONSTRUCTION para obtener asistencia y conocer la disponibilidad de mezclas de combustible diésel de invierno en su zona. Siga las instrucciones sobre uso recomendado incluidas en la etiqueta del fabricante del aditivo para combustible diésel para bajas temperaturas.

Sistema de refrigeración

Especificaciones de SCWP y estándar:	CASE AKCELA ACTIFULL™ OT EXTENDED LIFE COOLANT (50 % de concentrado y 50 % de agua destilada)
Sin calefacción	17.3 L (18.3 US qt)
Con calefacción	18.0 L (19.0 US qt)

Sistema hidráulico

Especificación estándar:	CASE AKCELA NEXPLORE™ FLUID
Especificación de SCWP:	CASE AKCELA HY-TRAN® ULTRACTION SSL
Capacidad:	
Sistema total	123.0 L (130.0 US qt)
Sistema total con Extendahoe	128.7 L (136.0 US qt)
Depósito con cambio de filtro	55.0 L (58.1 US qt)
Depósito sin cambio de filtro	53.0 L (56.0 US qt)

Transmisión

Especificación estándar: **CASE AKCELA NEXPLORE™ FLUID**

Especificación de SCWP: **CASE AKCELA HY-TRAN® ULTRACTION SSL**

Capacidad:

Manual (Powershuttle)

	Tracción simple	Doble tracción
Sistema total	17.0 l (18 US qt)	19.4 l (21 US qt)
Llenado (con o sin cambio de filtro)	10.5 l (11 US qt)	13.0 l (14 US qt)

Powershift S-type

	Tracción simple	Doble tracción
Sistema total	21.7 l (22.9 US qt)	20.7 l (21.9 US qt)
Llenado (con o sin cambio de filtro)	15.3 l (16.2 US qt)	14.3 l (15.1 US qt)

Powershift H-type

	Sólo doble tracción
Sistema total	18.0 l (19.0 US qt)
Llenado (con o sin cambio de filtro)	11.4 l (12.0 US qt)

NOTA: El cilindro del freno principal recibe el líquido de la transmisión.

Eje de transmisión delantero - Tracción a las cuatro ruedas (4WD)

Especificaciones de SCWP y estándar: **Tutela Transaxle fluid SAE 80W-140**

Capacidad:

Diferencial:	8.6 l (9.1 US qt)
Cada cubo de planetario	1.0 l (1.1 US qt)

Eje trasero (diferencial y cubos)

Especificaciones de SCWP y estándar: **Tutela Transaxle fluid SAE 80W-140**

Capacidad:

18.6 l (19.7 US qt)